施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

ステンレス製品の取扱いに際してのご注意とお願い

もくじ

1.ステンレスの錆について ・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.ステンレス商品の汚れ、錆の程度と清掃方法・・・1
3.清掃回数の目安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

補修用塗料錆落とし洗浄コート剤（ステンレス用）

オプション

もくじ

1.安全のために必ず守ってください・・・・・・・・・・2
2.特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3.使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
　3-1 作業手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4.仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1　ステンレスの錆について

お願い

●ステンレスは、鉄やアルミより耐食性がすぐれており、錆にくい素材ですが設置場所や使用環境の影響により表面に錆が発生することがあります。主に、建設工事や車両の走行の際に飛散する土・ほこり・鉄粉などや、近隣に鉄道がある、または近隣の家庭や農家で薬剤を散布する場合、自動車の排気ガス、湾岸地帯の潮風などが原因で、これらの影響が大きいと錆の発生が早くなります。ステンレス本来の美感を維持していただく為には日頃のお手入れが必要です。
●錆が発生した場合は早期に対処することが大事です。早い段階であれば家庭用の中性洗剤などで容易にメンテナンスできます。

2　ステンレス商品の汚れ、錆の程度と清掃方法

状況		用具および洗剤	清掃方法	
汚れ	汚れが軽い場合	○やわらかい布と水	水で濡らした布でふいた後、からぶきしてください。	
	手あかなどの汚れの場合	○スポンジまたはやわらかい布 ○中性洗剤(注1) ○ステンレス用清掃溶液 ○有機溶剤 （アルコール・ベンジン・アセトンなど）	スポンジまたは布に中性洗剤をつけてふき取ってください。 きれいに除去できない場合は、市販のステンレス用清掃溶液か有機溶剤(アルコール・ベンジン・アセトンなど)を使用してください。	
	クリアラッカーが老化はく離した場合	○スポンジまたはやわらかい布 ○テトロフィドロフランやトリクレンなどの溶液	スポンジまたは布にテトロフィドロフランやトリクレンなどの溶液をつけてふき取ってください。シンナーでも効果があります。	
錆	鉄粉や潮風による点状の錆の場合	○スポンジまたはやわらかい布またはステンレスたわし ○中性洗剤(注1) ○炭酸カルシウム（200メッシュ以下)やみがき粉(300メッシュ)	スポンジや布またはステンレスたわしに中性洗剤をつけてふき取ってください。 きれいに除去できない場合は、炭酸カルシウムやみがき粉などでこすり取ってください。 「錆落とし洗浄コート剤」または、市販のステンレス用清掃溶液でも効果があります。	
	黄褐色の錆が固着している場合	○やわらかい布 ○硝酸(15%希釈液)	硝酸の15%の希釈液でふき取ってください。 「錆落とし洗浄コート剤」または、市販のステンレス用清掃溶液でも効果があります。	

(注1)… 例えばママレモン・チャーミーグリーン(ライオン)、ファミリーフレッシュ・モア(花王)の1～2%水溶液

ステンレス商品のお手入れの注意

●いずれの場合も、必ず十分に水ぶきをして、薬品などが残らないようにしてください。放置しておくと錆の原因になります。
●あらかじめ部分的に“ためしぶき”をして、汚れや錆の落ち具合を確認してください。
●スポンジ、ブラシなどを使用する場合は、必ずステンレスの研磨目にそって平行に、均一に力をいれてください。
●目のあらいクレンザー、紙やすり、スチールウールなどの使用はさけてください。
●汚れの拭き取りには、布やスポンジなどの柔らかいものを使用し、金属製ブラシや金ベラは使用しないでください。
●小石や砂などが付着したままこすらないでください。ステンレス表面にキズがつく場合があります。

3　清掃回数の目安

状況・場所	理　由	お手入れ時期
錆発生直後	錆が広がるのを防ぐため	錆が発生したらすぐ
一般地域	ー	年3～4回程度
海岸地帯・工業地帯 火山灰や農薬・融雪剤散布の影響を受けることがある地域	一般地域に比べ錆が発生しやすい環境のため	年4回以上
雨がかかりにくい部分	大気中の錆の原因になるものが、流されず付着したままになるため	年4回以上
台風通過後	大気中の錆の原因になるものや塩分などが付着しているため	台風通過直後

補足

●お手入れ回数はあくまでも目安です。
●お手入れは定期的に行なってください。汚れを放置すると表面の状態に悪い影響を与えることがあります。

補修用塗料錆落とし洗浄コート剤（ステンレス用）オプション

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意

●出来るだけ皮膚に触れないようにし、取り扱い中は保護手袋を着用してください。
皮膚に付着した場合、付着物を布等で拭き取ってください。皮膚の敏感な方などは、直ちに流水で洗い流してください。
もしも、皮膚に炎症や痛みが生じた場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
●使用する時は、飲食および喫煙をしないでください。
●予想される急性症状および遅発生症状に最も重要な兆候および症状は、皮膚のかゆみ・発赤・目の痛み・息苦しさ・嘔吐です。
●取通常は燃焼しませんが、水分揮発後は燃焼するので、油火災の場合に準じて付近の着火現を断ち、保護具を着用して消火してください。
●取り扱い中は保護メガネを着用してください。
眼に入った場合、直ちに多量の清浄な流水で洗眼し、速やかに医師の診断を受けてください。
●吸入や蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合、口をすすぎ空気の清浄な場所で安静にし、速やかに医師の診断を受けてください。
●誤飲した場合、嘔吐物を飲み込まないようにし、無理に吐かせず速やかに医師の診断を受けてください。

2　特徴

補 足

●本製品は、洗浄・艶出し・表面保護の3つの効果を持った高性能表面コーティング剤です。
フッ素樹脂の強力な保護膜が、錆・汚れ・劣化などを防ぎ、フレッシュさを一定期間保ちます。

3　使用方法

⚠注 意

●本製品には研磨剤が含まれてます、塗装されている部分には使用しないでください。塗装が落ちる可能性があります。
●ケガや薬害防止のため、お手入れの際は手袋をしてお手入れをしてください。
●人体には使用しないでください。
●容易に幼児の手の届かない、直射日光の当たらない場所に保管してください。
●風下での作業はおやめください。

お願い

●研磨剤の成分が分離することがありますが、品質には問題ありません。あらかじめよく振ってからご使用ください。
●あらかじめ目立たない部分でテストをしてから全体にご使用ください。
●床面には使用しないでください。
●防錆効果はお手入れの方法・回数・使用環境により大きく変化します。防錆性能を保証するものではありません。
●密閉して、冷暗所に保管してください。
●使用済み容器は、一定の場所を定めて保管してください。
●少量漏出の時は、ウエス等に吸着させて、廃棄用容器に回収してください。
●多量の時は、ウエス等を置き広がらないようにして、回収してください。
●内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務依託してください。

補 足

●使用容量の目安は、40ー12サイズのステンシャインⅢ引戸本体に対して1本程度です。
ただし、錆の範囲や量により大きく変化します。

3-1 作業手順



①薄めた中性洗剤（1～2%）を使用して汚れを拭き取り、その後洗剤が残らないようによく水洗いをします。

お願い

●汚れを残したまま本製品を使用すると、製品にキズがつくおそれがあります。

補足

●錆、油汚れ等のひどい汚れはナイロンたわし等（金属製はキズになりますので使用しないでください。）で汚れを落としてください。



②本製品を柔らかいスポンジにとり均一に塗り、小さい部分から円を描くように塗り込みます。

お願い

●強く力を入れないでください。研磨剤によりキズが発生する場合があります。



③本製品が乾ききらないうちに乾いた柔らかい布で拭きのこしのないように充分に拭きとります。

お願い

●ステンレスの研磨目にそって並行に、均一に力を入れてください。
研磨目と異なる方向に拭いた場合、研磨剤によりキズが発生する場合があります。



④さらに乾いたきれいな布で充分に乾拭きします。

補足

●乾くまで（2～3時間）は水洗いをしないでください。

4 仕様

品　名	錆落とし洗浄コート剤
液　性	中性
成　分	フッ素樹脂、フッ素樹脂誘導体、超微粒子アルミ研磨剤
用　途	鏡面素材、塗装面、吸水性のない面の洗浄、艶出し・保護
正味量	200ml
容　器	HDPE
中　栓	PE
キャップ	PP

取説コード
UQ008

LYG604182A
201102B_1001